




cod. K023
Kawasaki Z900 '17/'24
brake side_lato freno

Turn the brake pump and change the tube on the original brake oil tank.
Ruotare la pompa freni e sostituire il tubo per la vaschetta olio freni originale.



Model with ABS:

SP14_F6D13

Use these parts to fix the OEM brake tubes.
Utilizzare queste parti per fissare i tubi freno originali.

PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura.
Usare frenafili tipo debole.
Before use make sure that all screws are tightened with care.
Use light strength threadlocker.



E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.



Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.



A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.
After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.



E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.
It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.

*tightening torque - *coppia di serraggio

M5 TS	8,48 Nm*
M6 TS	14,71 Nm*
M8 TS	35,30 Nm*
M6 TCEI - TB	10,30 Nm*
M8 TCEI - TB	25,50 Nm*

